

УДК 621.873-777.6:658.382.3:006.354 Группа Т58
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда	ГОСТ 12.2.058-81
КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ	(СТ СЭВ 1716-79)
Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации	
Occupational safety standards system. Hoisting cranes. Requirements for colour of crane components dangerous in exploitation	

ОКП 31 5000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 июля 1981 г. N 3443 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 05.08.86 N 2339 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на грузоподъемные краны и устанавливает требования к окраске частей крана, представляющих опасность при эксплуатации.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1716-79.

2. На части грузоподъемных кранов, которые в процессе эксплуатации могут явиться источником опасности для лиц, находящихся на кране или в зоне его действия, а также представляющих опасность при транспортировании крана, следует наносить предупреждающую окраску в виде чередующихся полос желтого и черного цветов.

Допускается предупреждающую окраску частей кранов, перемещающихся по автомобильным дорогам, выполнять в виде полос красного и белого цветов.

(Измененная редакция, изм. N 1).

3. Предупреждающую окраску следует наносить в виде чередующихся полос под углом 45-60 градусов. Полосы должны быть одинаковой ширины размером от 30 до 150 мм.

4. Предупреждающей окраской следует покрывать:

- корпус крюковой подвески;
 - жесткий подвес грузозахватных органов на высоту до 2000 мм от уровня пола и поверхности грузозахватных органов, не соприкасающихся с перерабатываемым материалом;
 - конец (головку) стрелы на длине 400-2000 мм (кроме стрел башенных и порталных кранов);
 - части подвижного противовеса, расположенные на высоте до 2000 мм от уровня стоянки крана или площадки, на которой могут находиться люди;
 - элементы поворотной платформы, выступающие за габариты неповоротной части, расположенные на высоте до 2000 мм от уровня стоянки крана или площадки, на которой могут находиться люди;
 - боковые части, выступающие за ходовую часть кранов стрелового типа (кроме башенных и порталных), перемещающихся по наземному пути;
 - выносные опоры;
 - кабину и внешние элементы ходовой части кранов мостового типа.
- (Измененная редакция, изм. N 1).

ГОСТ 12.2.058-81. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

Постановление Госстандарта СССР от 20.07.81 N 3443, 12.2.058-81

Госстандарт СССР

Дата внесения в БД: (Дата внесения в БД)

Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты ССБТ

Безопасность производственного оборудования